



## Ficha técnica roble Europeo una lama 14 mm

### DIMENSIONES

**Espesor: 14 mm**

**Anchos:**

140  
160  
180  
200

**M2 PAQUETE**

2, 24 m<sup>2</sup>  
2,56 m<sup>2</sup>  
2,88 m<sup>2</sup>  
3,2 m<sup>2</sup>

**M2 PALLET**

125 m<sup>2</sup>  
138,2 m<sup>2</sup>  
129,6 m<sup>2</sup>  
144 m<sup>2</sup>

**Largo: 2.000 mm**

**Capa noble de uso: 3, 2 mm**

**Tablas cortas: 13%**

### CARACTERISTICAS

**NORMA : UNE -EN-13226**

**CERTIFICACION: CE, PEFC**

**Biselado: Sobre largura( GO2) de 0, 5 mm**

**Humedad de entrega: 8 +/- 2 %**

**Rectangularidad: +/- 0,20 mm**

**Testa : +/- 0,20 mm**

**Densidad: 650 kg/m<sup>3</sup>**

**Peso : 8,1 Kg/m<sup>2</sup>**

**Embalaje : 8 tablas por caja**

**Reaccion al fuego: Cfl -s1**

**Emision Formaldehido: E1**

**Acabado: Barniz mate ( 5 capas con la primera capa antiscrach)**

**Fabricación propia, roble Francés.**

**Calidad : AB y CD**

**Apto para sistemas de calefacción radiante**