



[www.kiderwoodfloor.com](http://www.kiderwoodfloor.com)

## Ficha técnica roble Europeo una lama 18 mm

### DIMENSIONES

**Espesor: 18 mm**

**Anchos:**

**M2 PAQUETE**

**M2 PALLET**

**160  
200**

**2,24 m2  
2,80 m2**

**107,52 m2  
112 m2**

**Largo: 2.000 mm**

**Capa noble de uso: 6 mm**

**Tablas cortas: 14 %**

### CARACTERISTICAS

**NORMA : UNE -EN-13226**

**CERTIFICACION: CE, PEFC**

**Biselado: Sobre largura( GO2) de 0, 5 mm**

**Humedad de entrega: 8 +/- 2 %**

**Rectangularidad: +/- 0,20 mm**

**Testa : +/- 0,20 mm**

**Densidad: 650 kg/m3**

**Peso : 9,2 Kg/m2**

**Embalaje : 7 tablas por caja**

**Reaccion al fuego: Cfl -s1**

**Emision Formaldehido: E1**

**Acabado: Barniz mate ( 5 capas con la primera capa antiscrach)**

**Fabricación propia, roble Francés.**

**Calidad : AB y CD**

**Apto para sistemas de calefaccion radiante.**